

H A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihatásának érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el róluik.

Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.

Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Megjegyzés: nem visehető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 4

Vágásállóság Szint 1

Szakadási szilárdság Szint 2

Szűrőszilárdság Szint 1

EN374-3:

A: metanol

K: nátriumhidroxid, 40%

L: kénsav, 96%

Szint 2

Szint 6

Szint 3

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt tesztület száma: 0120.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost

Úroveň 4

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

EN374-3:

A: metanol

K: hydroxid sodný, 40%

L: kyselina sírová, 96%

Úroveň 2

Úroveň 6

Úroveň 3

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0120.

E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión

Nivel 4

Resistencia al corte

Nivel 1

Resistencia al desgarró

Nivel 2

Resistencia a la perforación

Nivel 1

EN374-3:

A: metanol

K: hidróxido sódico, 40%

L: ácido sulfúrico, 96%

Nivel 2

Nivel 6

Nivel 3

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.

W **VYCLEAR** P713



BSEN1388: 2003



0120

BM Polyclo Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polyclo.co.uk www.polyclo.co.uk

BM Polyclo Sucursal en España, Gaskoinen, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140

E-mail: ventas@polyclo.es • www.polyclo.es

BSEN1374-2: 2003



AQL 0.65

BSEN1374-3: 2003



AKL

Size 9 9.5 10

35 cm gauntlet P713/E9 P713/E9.5 P713/E10

GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:

Abrasion resistance

Blade Cut resistance

Tear resistance

Puncture resistance

Level 4

Level 1

Level 2

Level 1

EN374-3:

A: methanol

K: sodium hydroxide, 40%

L: sulphuric acid, 96%

Level 2

Level 6

Level 3

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

F Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion

Résistance aux coupures de lames

Résistance à la déchirure

Résistance à la perforation

Niveau 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

EN374-3:

A: méthanol

K: soude caustique, 40%

L: acide sulfurique, 96%

Niveau 2

Niveau 6

Niveau 3

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

D Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Rissfestigkeit

Stichfestigkeit

Kategorie 4

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 1

EN374-3:

A: methanol

K: natriumhydroxid, 40%

L: schwefelsäure, 96%

Kategorie 2

Kategorie 6

Kategorie 3

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.

PT Manutenção das luvas: Para obter o melhor rendimento das suas luvas, elimine todos os agentes contaminantes após o seu uso.
Armazenamento: Guarde num local seco abrigado da luz solar directa e do calor. Aconselhamos que conserve esta embalagem para consulta. Nota: Não usar junto de máquinas em movimento em que possa prender.

Riscos Mecânicos:

Resistência á abrasão	Nível 4	EN374-3:
Resistência ao corte por lâmina	Nível 1	A: metanol
Resistência ao rasgo	Nível 2	K: hidróxido de sódio 40%
Resistência á perfuração	Nível 1	L: ácido sulfúrico, 96%

Exame CE de Tipo realizado por: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Reino Unido. Organismo notificador nº 0120.

GR Φροντίδα των γαντιών: Για να λάβετε τη μεγαλύτερη προστασία από τα γάντια βεβαωθείτε για την απομάκρυνση όλων των μολυσματικών ουσιών μετά τη χρήση.
Φύλαξη: Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον και αποφυγείτε την έκθεσή του στον ήλιο και τη θερμότητα. Σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε τη συσκευασία για την πληροφορησή σας. Σημείωση: δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

Μηχανικά Δεδομένα:

Αντίσταση στην ξύση	Βαθμός 4	EN374-3:
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα	Βαθμός 1	A: μεθανόλη
Αντίσταση στο σκίσιμο	Βαθμός 2	K: υδροξείδιο του υατρίου, 40%
Αντίσταση στο τρύπημα	Βαθμός 1	L: θειικό οξύ, 96%

Η εξέταση σε Δοκιμές Τύπου CE έγινε από: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός σφραγιστού κοινοποίησης 0120.

PL Ochrona rękawic: Po zakończonej pracy należy z rękawic usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
Składowanie: Przechowywać z dala od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zalecamy zachować informację zawartą na niniejszym opakowaniu. Uwaga: Rękawice nie powinny być używane, jeżeli istnieje ryzyko ich wplątania w ruchome elementy maszyny.

Właściwości mechaniczne:

Odporność na ścieranie	Stopień ochrony 4	EN374-3:
Odporność na przecięcie	Stopień ochrony 1	A: metanol
Odporność na rozdarcie	Stopień ochrony 2	K: wodorotlenek sodowy, 40%
Odporność na przebicie	Stopień ochrony 1	L: kwas siarkowy, 96%

Test zgodności z normą CE przeprowadził: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numer instytucji testującej 0120.

LI Cura dei guanti: Per avere le massime prestazioni dai vostri guanti, dopo l'uso controllare di asportare tutti i contaminanti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e dal calore. Si consiglia di conservare questa confezione per futuro riferimento. Nota: non dovrebbero essere indossate ove vi sia rischio di impigliarsi a macchinari in movimento.

Dati meccanici:

Resistenza all'abrasione	Livello 4	EN374-3:
Resistenza al taglio	Livello 1	A: metanolo
Resistenza allo strappo	Livello 2	K: idrossido di sodio, 40%
Resistenza alla perforazione	Livello 1	L: acido solforico, 96%

Esame di prova tipo CE eseguito da: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Laboratorio registrato di prova numero 0120.

NL Verzorging van de handschoen: Verwijder na gebruik alle besmettende stoffen van de handschoenen zo verkrijgt u de beste resultaten.

Opslag: Op een droge plek eu uit de buurt van direct zonlicht en hitte bewaren. Wij raden u aan de verpakking te bewaren, omdat de informatie daarop later nog van pas kan komen. Opmerking: de handschoenen worden niet gedragen bij draaiende machines, teneinde het gevaar verstrikt te raken te vermijden.

Technische eigenschappen:

Schuurweerstand	Niveau 4	EN374-3:
Snijweerstand	Niveau 1	A: methanol
Scheurweerstand	Niveau 2	K: natriumhydroxide, 40%
Steek- en prikweerstand	Niveau 1	L: zwavelzuur, 96%

CE Type Test Keuring is uitgevoerd door: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Keuringsbureaunummer 0120.

TR Eldiven Koruma: Eldivenleri en etkin biçimde kullanabilmemiz için kullandığımız sonra kirli nemliş eldivenleri iyice temizleyiniz.

Saklanması: Doğrudan güneş ışığı almaman, ısıdan etkilenmeyen ve nemli olmayan yerlerde saklayınız. İleride gereksinim duyduğunuzda tekrar bakmak için ambalajımı almayınız. Not: hareketli makinelerle genişleme riski oluşan yerlerde yıpratılmamalıdır.

Mekaniksel Verileri:

Asınma dayanıklılığı	Düzey 4	EN374-3:
Kesici araçlara dayanıklılığı	Düzey 1	A: metanol
Yırtılma dayanıklılığı	Düzey 2	K: sodyum hidroksit, 40%
Delinme dayanıklılığı	Düzey 1	L: sülfürik asit, 96%

CE Standardi Testi: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Test onay numarası 0120 dür.

S Vård av handskar: Se till att alla föroreningar avlägsnas från dina handskar efter användning, för att uppnå bästa möjliga produktprestanda.

Förvaring: Förvaras torrt i skydd från direkt solljus och värme.
Du rekommenderas att behålla förpackningen vid behov av beskrivning. Observera: bör inte användas där det är risk för att handskan kan fastna i rörliga maskindelar.

Mekanisk data:

Nötningsmotstånd	Nivå 4	EN374-3:
Bladsnittsmotstånd	Nivå 1	A: metanol
Rivhållfasthet	Nivå 2	K: natriumhydroxid, 40%
Punkteringsmotstånd	Nivå 1	L: svavelsyra, 96%

Testgranskning för CE-typgodkännande utförd av: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Nummer för tillkännagivet organ 0120.

DK Vedligeholdelse af handsker: For at få størst muligt udbytte af Deres handsker skal De efter brug sikre, at alle urenheder fjernes.

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og varme. Det anbefales, at De gemmer denne emballage til senere opslag. Observera: bør ikke anvendes där det är risk för att handskan kan fastna i rörliga maskindelar.

Mekaniske data:

Slidbestandighed	Niveau 4	EN374-3:
Snitbestandighed	Niveau 1	A: methanol
Rivstyrke	Niveau 2	K: natriumhydroxid, 40%
Stikbestandighed	Niveau 1	L: svovlsyre, 96%

Undersøgelse af CE-typetest udført af: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Godkendt instans nummer 0120.