

# TEGERA® 2301

Chemical protection glove, 0,7\* mm (\*chem-layer) latex/neoprene, diamond grip pattern, flock-lined, Cat. III, blue, yellow, approved for handling foodstuffs, not for fatty food, for allround work



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 2110X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016



**MATERIAL SPECIFICATION** Natural latex, chloroprene

**SIZE RANGE (EU)** 6, 7, 8, 9, 10

**EU-TYPE EXAMINATION** 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

**ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY** 0598 SGS FIMKO OY Takomatie 8, 00380 Helsinki, Finland

€ 0598

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com  
 Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

**ejendals**

# TEGERA® 2301

Противохимические перчатки, 0,7\* мм (\*chem-layer) латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет синий/желтый, одобренные для работы с пищевыми продуктами, за исключением жирных продуктов, для выполнения работ различной сложности



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 2110X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016



СТИРКА ЗАПРЕЩЕНА



НЕ ПОДАДЕЖИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ



НЕ ОТБЕЛЫВАТЬ



НЕ ГЛАДИТЬ



НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В ОСУЩИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ

**M**и от истирания

**V**н водонепроницаемая

**K 50** от кислот концентрации от 20 до 50 %

**Щ 50** от растворов щелочей концентрации выше 20 %

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА** Натуральный латекс, хлоропрен

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 6, 7, 8, 9, 10

**ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 2777** Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

**ТЕКУЩИЙ МОДУЛЬ СООТВЕТСТВИЯ Д, ПО НАБЛЮДЕНИЮ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ** 0598 SGS FIMKO OY Takomatie 8, 00380 Helsinki, Finland

€ 0598

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com  
 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ → www.ejendals.com/conformity

12 ПАРЫ

**ejendals**

## TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016/ EN 374-4:2013

Tested chemical	Permeation level	Degradation %
A: METHANOL (CAS NUMBER 67-56-1)	2	4,9
K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2)	6	-13,3
L: SULPHURIC ACID 96% (CAS NUMBER 7664-93-9)	3	26,4
M: NITRIC ACID 65% (CAS NUMBER 7697-37-2)	5	21,9
N: ACETIC ACID 99% (CAS NUMBER 64-19-7)	2	22,7
P: HYDROGEN PEROXIDE 30% (CAS NUMBER 7722-84-1)	6	6,5
S: HYDROFLUORIC ACID 40% (CAS NUMBER 7664-39-3)	6	X
T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0)	6	-1,6

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ЕВРОСТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016/EN 374-4:2013

Протестируемое химическое вещество	Уровень проникновения	Деградация, %
A: МЕТАНОЛ (НОМЕР CAS 67-56-1)	2	4,9
K: ЕДКИЙ НАТР 40% (НОМЕР CAS 1310-73-2)	6	-13,3
L: СЕРНАЯ КИСЛОТА 96% (НОМЕР CAS 7664-93-9)	3	26,4
M: АЗОТНАЯ КИСЛОТА 65% (НОМЕР CAS 7697-37-2)	5	21,9
N: УКСУСНАЯ КИСЛОТА 99% (НОМЕР CAS 64-19-7)	2	22,7
P: ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 30% (НОМЕР CAS 7722-84-1)	6	6,5
S: ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА 40% (НОМЕР CAS 7664-39-3)	6	X
T: ФОРМАЛЬДЕГИД 37% (НОМЕР CAS 50-00-0)	6	-1,6



Carefully read these instructions before using this product.

**EXPLANATION OF PICTOGRAMS** 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

**EN ISO 374-1:2016** Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks. EN ISO 374-1:2016. Definition of breakthrough time through the glove palm (Lugm) / cm<sup>2</sup>/min. Type A > level 2 for 6 chemicals. Type B > level 2 for 3 chemicals. Type C > level 1 for 1 chemical.

**Warning:** EN ISO 374-1:2016 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before use inspect the gloves for any defect or imperfections. For single use only. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN 374-4:2013

**EN ISO 374-5:2016** Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5: Terminology and performance requirements for microorganism risks. Protection against bacteria and fungi - Pass

**Warning:** EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

**EN 16523-1:2015** Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.

**EN 388:2016** Abrasion resistance Min. 0; Max. 4  
 Blade cut resistance Min. 0; Max. 5  
 Tear resistance Min. 0; Max. 5  
 Puncture resistance Min. 0; Max. 4  
 Cut Resistance TDM Min. A; Max. F  
 Impact Protection P=Pass

**AB CDEF** SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.  
 Contact Ejendals for more information.

**EN 420:2003 + A1:2009** PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
**FINGER dexterity test:** Min. 1; Max. 5  
**FITTING AND SIZING:** All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example tire assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

**STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between -10° - +30°C  
**INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. The usage time should never exceed 8 h (note that some chemicals have a shorter permeation time). For more information contact Ejendals.

**SHELF LIFE:** 60 months.  
**CARE AND MAINTENANCE:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.  
**DISPOSAL:** Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation.  
**ALLERGENS:** This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

**LATEX FREE**  YES  NO  
**BRUKSANVISNING - KATEGORI III**  
**SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION**

**Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**  
**FÖRKLARING AV SYMBOLER** 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANVÄNEN ENSKILD FARA  
 X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN  
**Warning:** När här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificats i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsutömlerna gäller för användning i produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning. Tex. notering: höghögsta temperaturer, degradering, etc.

**EN ISO 374-1:2016** Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda. EN ISO 374-1:2016. Definition för genomträngning i Lugm/cm<sup>2</sup>/min. Typ A > nivå 2 för 6 kemikalier. Typ B > nivå 2 för 3 kemikalier. Typ C > nivå 1 för 1 kemikalie.

**Warning:** EN ISO 374-1:2016 Denna information återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testas. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsedd användning, eftersom förhållanden på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestets betingelser på temperatur, näring och degradering. När skyddshandskarna har använts kan de ge sämre skydd mot de farliga kemikalier på grund av förändringar i handskarnas fysikaliska egenskaper. Rörelser, rivning, gnidning, degradering orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För framtida kemikalier kan degradering vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid valet av kemikalibeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN 374-4:2013

**EN ISO 374-5:2016** Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.  
**Warning:** EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

**EN 16523-1:2015** Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.

**EN 388:2016** A: Nivåmotstånd Min. 0; Max. 4  
 B: Skärmotstånd Min. 0; Max. 5  
 C: Rivmotstånd Min. 0; Max. 4  
 D: Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4  
 E: Skärresistens TDM (EN ISO 3997) Min. A; Max. F  
 F: Stötdämpning, P=Godkänt

**AB CDEF** LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information  
 Innehåller naturlatex

**EN 420:2003 + A1:2009** SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH ANVÄNINGS - METODER  
**Test taktilltest/finger-känsla: Min. 1; Max. 5**







EN ISO 374-5:2016



Заштитни рќавици срещу опасни хемични производи и микроорганизми. Част 5 Терминологија и истражувања за карактеристиките при ризик од микроорганизми. предупредување! EN ISO 374-5:2016 Устойчивоста на проникнување е одредена во лабораторни услови и се однесува за тестирањето образец.

**ВИРУС/НЕ Е ПРАВЕН ТЕСТ ЗА ВИРУСИ.**

EN 16523-1:2015: Определување устойчивоста на проникнување на хемични производи. Част 1: Проникнување на течни хемичали при услови на продолжителен контакт.

EN 388:2016



A. Устойчивост на претривање мин. 0; макс. 4  
B. Устойчивост на прорязување мин. 0; макс. 5  
C. остри предмети  
D. Устойчивост на разквашување, мин. 0; макс. 4  
E. Устойчивост на пробивање, мин. 0; макс. 4  
F. TDM Устойчивост на прорязување мин. A; макс. E  
G. остри предмети. (EN ISO 13997)

**РЌАВИЦИ ЗА ЗАШТИТА ОД МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ.** Нивата на заштита се измерува во областа на дланата. **предупредување!** При рќавици со два или повеќе слоева општата класификација EN 388:2016 не винаги одразува работните карактеристики на нај-вншния слој. При загуба на својства на ножа по време на тестот резултатите од соопштењето се само показателни. Резултатите од TDM теста за устойчивост на прорязување се приеми за референтни стойности за ефективност.

ABCDEF

тестирање за устойчивоста на прорязување резултатите од соопштењето се само показателни. Резултатите од TDM теста за устойчивост на прорязување се приеми за референтни стойности за ефективност.



**ПОДХОДЯЩИ ЗА КОНТАКТ СО ОПРЕДЕЛЕНИ ХРАНИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 10/2011 И РЕГЛАМЕНТ 1935/2004.** Свржете се со Ejdendals за повеќе информација.



Содержи естествен латекс.

EN 420:2003 + A1:2009 ЗАШТИТНИ РЌАВИЦИ - ОБЩИ ИСТРАЖУВАЊА И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТУВАЊЕ

Тест за подвижност на прстите: мин. 1; макс. 5

**ФОРМА И РАЗМЕР:** Всички размери соодветствуваат на EN 420:2003+A1:2009 за удобност, големина и подвижност, освен ако на почетната страница не е посочено друго. Ако на почетната страница е изобразен симболот на по-квсия модел, рќавицата е по-квсия од стандартното со цел осигурување на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само пододходяч размер производи. Производи, които са тврде хлабави или тврде стегнати, ограничават движението и не осигуруваат оптимално ниво на заштита.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални услови за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

**ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Ако производт е повреден, той не осигурува необходимата заштита и трябва да биде изхвърлен. Никог не използвайте повреден производт. Продолжителността на употреба не бива да надхвърља в ч. (забелешка: някои хемичали имат по-кратко време за проникнување). За повеќе информација се свржете со Ejdendals.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** 60 месеца.

**ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА:** Не използвайте хемичали или предмети со остри ръбове за почистване на рќавиците. Хемическите рќавици не могат да се перат.

**ИЗХВЪРЛЯЊЕ:** Рќавиците, замърсени с хемичали, трябва се изхвърлят в предначенените за целта контейнери и в соодветствие со местното законодавство.

**АЛЕРГИИ:** Този производт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повеќе информација се свржете со Ejdendals.

**НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС.**  ДА  НЕ



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA III

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**

www.ejdendals.com/conformity

**OBJAŠNENJE PIKTOGRAMA** O = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice

**Upozorenje!** Ovak je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene u EU 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi opasnim kemikalijama ili drugim visokorizičnim situacijama. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd.

EN ISO 374-1:2016

TYPE A, B, C



Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 1. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za kemijske rizike. EN ISO 374-1:2016. Utvrđivanje vremena prodora kroz dlan rukavice (1 µg/cm<sup>2</sup>/min). Vrsta A > razina 2 za 6 kemikalija, Vrsta B > razina 2 za 3 kemikalije, Vrsta C > razina 1 za 1 kemikaliju.

Razina prodiranja	1	2	3	4	5	6
Minimalno vrijeme prodora (u minutama)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

A: Metanol  
B: Aceton  
C: Acetonitril  
D: Diklormetan  
E: Ugljikov disulfid  
F: Toluen  
G: Dietilamin  
H: Tetrahidrofuran  
I: Etil-acetat

J: n-heptan  
K: Natrijev hidroksid 40 %  
L: Sumporna kiselina 96 %  
M: Dušična kiselina 65%  
N: Octena kiselina 99%  
O: Amonijev hidroksid 25%  
P: Vodikov peroksid 30%  
S: Fluorovodična kiselina 40%  
T: Formaldehid 37%

**Upozorenje!** EN ISO 374-1:2016 Ovi podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu ili razliku između mješavina i čistih kemikalija. Otpornost na kemikalije ispitana je u laboratorijskim uvjetima samo na uzorcima dlana i odnosi se samo na ispitane kemikalije. Može se razlikovati ako se kemikalija upotrebljava u mješavini. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za predviđenu upotrebu zato što se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od ispitivanja vrste ovisno o temperaturi, habanju i razgradnji. Prilikom upotrebe zaštitne rukavice mogu biti manje otporne na opasne kemikalije zbog promjena fizičkih svojstava. Pokreti, zapinjanje, trljanje, razgradnja uzrokovana dodirom s kemikalijama i drugo može značajno skratiti vrijeme upotrebe. Kad je riječ o nagrizajućim kemikalijama, razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir prilikom odabira rukavica otpornih na kemikalije. Prije upotrebe pregledajte ima li na rukavicama oštećenja ili nedostataka. Samo za jednokratnu upotrebu. Razgradnja je postotak promjene otpornosti na probijanje izmjerena nakon stalnog dodira s ispitanim kemikalijom. EN 374-4:2013

EN ISO 374-5:2016



Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama - 5. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za rizike od mikroorganizama.

**Upozorenje!** EN ISO 374-5:2016 Otpornost na propuštanje ispitana je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitane vrste rukavica.

**VIRUS/NIJE ISPITANO NA VIRUSE.**

EN 16523-1:2015: Određivanje otpornosti materijala na upijanje kemikalija - 1. dio: Upijanje tekućih kemikalija u uvjetima stalnog dodira.

EN 388:2016



A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4  
B. Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5  
C. Otpornost na trganje, min. 0; maks. 4  
D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4  
E. Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F (EN ISO 13997)  
F. Zaštita od udarca, P= prolaz

**RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA.** Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice. **Upozorenje!** Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja.

ABCDEF

**SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.**



Obratite se društvu Ejdendals za više informacija.



Sadrži prirodni latak

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

**MJERE I VELIČINE:** Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

**POHRANA I PRIJEVOZ:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.

**PROVJERA PRIJE UPOTREBE:** Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. Vrijeme upotrebe ne bi trebalo biti duže od 8 sati (imajte na umu da neke kemikalije imaju kraće vrijeme prodiranja). Za više informacija obratite se društvu Ejdendals.

**VIJEK TRAJANJA:** 60 mjeseci.

**NJEGA I ODRŽAVANJE:** Nemojte upotrebljavati kemikalije ili oštre predmete za čišćenje rukavica. Rukavice za kemikalije ne bi se trebale prati.

**ZBRINJAVANJE:** Rukavice kontaminirane kemikalijama moraju se zbrinuti u za to predviđene spremnike i prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

**ALERGENI:** Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejdendals.

**NE SADRŽI LATEKS**  ДА  НЕ